



| Artikel-Nr. | Länge | Auszugweg | Tragkraft pro Paar (kg) |                    | A   | В   | Gewicht   |
|-------------|-------|-----------|-------------------------|--------------------|-----|-----|-----------|
|             | mm    | mm        | bei 10.000 Zyklen       | bei 100.000 Zyklen | mm  | mm  | kg / Paar |
|             |       |           |                         |                    |     |     |           |
| 040.12162   | 300   | 326       | 35                      | 25                 | 180 | -   | 0,85      |
| 040.12163   | 350   | 376       | 35                      | 25                 | 230 | 70  | 0,98      |
| 040.12164   | 400   | 426       | 35                      | 25                 | 280 | 100 | 1,13      |
| 040.12165   | 450   | 476       | 35                      | 25                 | 330 | 100 | 1,28      |
| 040.12166   | 500   | 526       | 35                      | 25                 | 380 | 140 | 1,44      |
| 040.12167   | 550   | 576       | 35                      | 25                 | 430 | 160 | 1,64      |

## Werkstoffe und Oberflächen:

- •Schienen aus Edelstahl
- Kugelkäfige aus Edelstahl
- Kugeln aus Edelstahl

## Temperaturbereich:

• Einsatztemperatur -30°C bis +200°C

